

ACQUEx LED-M

Zone 2, 22.



OSVĚTLENÍ FARMACEUTICKÝCH, CHEMICKÝCH
A POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBNÍCH PROSTOR, OSVĚTLENÍ PRŮMYSL OVÝCH PROSTOR
LIGHTING OF PHARMACEUTIC, CHEMICAL AND FOOD AREAS, LIGHTING OF INDUSTRIAL AREAS

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Ochrana proti výbuchu je složitá záležitost, na které mohou záviset lidské životy. Prachotěsné svítidlo ACQUEx LED - M je určeno k osvětlení prostor s nebezpečím výbuchu v zóně 2,22. Odolnost vůči výbuchu zajišťuje těleso vyrobené z polyesteru vyztužené skleněnými vlákny. Svítidlo je vhodné především pro prostory ropných, plynových, farmaceutických, chemických, potravinářských nebo jiných průmyslových areálů.

Explosion protection is a complex matter on which human lives may depend. The ACQUEx LED - M dustproof luminaire is designed to illuminate areas with explosion hazards in zone 2,22. The explosion resistance is ensured by a body made of polyester reinforced with glass fibers. The luminaire is particularly suitable for oil, gas, pharmaceutical, chemical, food, or other industrial areas.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	GRP
Difuzor / Diffuser	PC
Těsnění / Gasket	POLYURETAN / POLYURETHANE
Klipsy / Clips	NEREZOVÁ OCEL / STAINLESS STEEL
Nosník elektro / Gear Tray	HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

K / K	4000K
Životnost / Service life	100 000h L80B50
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM



STANDARD / STANDARD




NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



Číslo Number	Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Optika Optics	Montáž Montage	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm
SIN0035	ACQUEx °2200lm 16W IP66 4K ATEX	16	2200	138	A	840	66	PO	P/Z	665 x 145 x 101 mm	
SIN0034	ACQUEx °4000lm 27W IP66 4K ATEX	27	4000	148	A	840	66	PO	P/Z	1282 x 145 x 101 mm	
SIN0033	ACQUEx °6000lm 40W IP66 4K ATEX	40	6000	150	A	840	66	PO	P/Z	1578 x 145 x 101 mm	


Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com.
For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



Součást balení
/ Part of the package

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



II 3 G Ex nA IIC T6 Gc
II 3 D Ex t IIIC T85 °C Dc IP66
ATEX Directive 94/9 EC

5 YEARS
WARRANTY