

CirkLED



INTERIÉRY BYTŮ, KANCELÁŘÍ, ŠKOLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
INTERIORS OF HOUSES AND OFFICES, SCHOOLS AND MEDICAL FACILITIES
INTERIORES DE APARTAMENTOS, OFICINAS; INSTALACIONES EDUCATIVAS Y SANITARIAS

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Decentní design a ideální výkon se skloubily v jedno a daly vzniknout svítidlu CirkLED. Toto svítidlo určené pro osvětlení interiéru se vyznačuje produkcí příjemného a nikterak rušivého osvětlení. Své uplatnění najde v domácnostech, kancelářích i ve zdravotnických zařízeních. CirkLED lze osadit do sádkokartonového stropu, minerálního podhledu nebo pomocí rámečku přisadit.

The sober design and ideal output merged and they gave the rise to the lighting CirkLED. This lighting is designated for the lighting of interiors and it is specific by its production of a pleasant and not disturbing lighting. It will find its use at homes, offices and health services. It is possible to put CirkLED to a plasterboard ceiling, mineral ceiling or attached to the ceiling with a frame.

Un diseño sutil y una potencia ideal se combinan en la luminaria CirkLED. Esta luminaria, para iluminación de interiores, se destaca por una luz agradable y una iluminación que no distrae. Se puede aplicar en hogares, oficinas e instalaciones sanitarias. CirkLED se puede instalar en techo de placa de yeso o en paredes del mobiliario. CirkLED se puede instalar en un techo de placa de yeso, un falso techo o montarla mediante un marco.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor

HLINÍK / ALU
PMMA

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

K / K 4000 K
Životnost / Service life L70B10 50000 H
/ Vida útil L70B10
CRI / CRI 80



STANDARD / STANDARD

RoHS 50-60 Hz Frequency 220 - 240 V 40°C CE 5 YEARS WARRANTY IP44 ON / OFF



NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI DALI 3000K 5000K HubSense

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
CIR0013	CirkLED 18W 1600lm IP44 4K bílý rámeček	18	1600	89	A	840	44	PO	K	ø 225 x 20 mm	ø 206 mm / 0,5 kg	
CIR0014	CirkLED 24W 2200lm IP44 4K bílý rámeček	24	2200	92	A	840	44	PO	K	ø 300 x 20 mm	ø 280 mm / 0,8 kg	


PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS



PŘS0045 Rám přisazený 18W / Surface mounted frame / Marco de superficie 18W
PŘS0046 Rám přisazený 24W / Surface mounted frame / Marco de de superficie 24W

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con: info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



PO

4000K