

DOXY

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

DOXY je designové LED svítidlo vyvinuté speciálně pro osvětlení interiéru kanceláří, zasedacích místností nebo prodejen, kde je kladen důraz na design s minimálním oslněním uživatele. Svítidlo DOXY pracuje s nejnovější generací LED technologie, která je uložena v tělesu vyrobeném z hliníku. Svítidlo DOXY lze lakovat na jakoukoliv barvu RAL dle požadavku zákazníka. UGR <19 je zajištěno pomocí optik s rámečkem od výrobce LEDIL. Svítidlo DOXY je možné využít i jako kombinované svítidlo pro přímé a nepřímé osvětlení (svícení dolu i nahoru). Délky svítidel lze volit dle projektu v rozmezí od 0,3m do 3m.

DOXY is a designer LED luminaire developed specifically for interior lighting in offices, meeting rooms or shops where the emphasis is put on design with a reduced glare to the user. The DOXY luminaire works with the latest generation of LED technology, which is housed in a body made of aluminium. The luminaire can be painted in any RAL colour according to the customer's requirements. UGR <19 is provided by optics with a frame by LEDIL. The luminaire can also be used as a combined luminaire for direct and indirect lighting (downward and upward). The luminaires come in various lengths, ranging from 0.3 m to 3 m, based on the specific project need.

DOXY es una luminaria LED de diseño desarrollada específicamente para la iluminación interior de oficinas, salas de reuniones o tiendas en las que se concede una gran importancia al diseño con el mínimo deslumbramiento del usuario. La luminaria DOXY funciona con tecnología LED de última generación alojada en un cuerpo de aluminio. La luminaria puede pintarse de cualquier color RAL a petición del cliente. UGR <19 está garantizado con ayuda de la óptica con la montura del fabricante LEDIL. La luminaria también puede combinarse para una iluminación directa e indirecta (iluminación hacia abajo y hacia arriba). Las longitudes de las luces se pueden elegir en función del proyecto en un intervalo de 0,3 m a 3 m, based on the specific project need.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor

HLINÍK / ALU
PMMA / PC

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
/ Vida útil L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul MST
SAMSUNG
4000K
75000 H

80
OSRAM / HELVAR



STANDARD / STANDARD

RoHS 50-60 Hz Frequency 220 - 240 V 40°C 0°C CE 5 YEARS WARRANTY CRI80 ON / OFF 4000K UGR IP20

OSVĚTLENÍ CHODEB, SPOLEČENSKÝCH PROSTOR A INTERIÉRŮ, KANCELÁŘÍ, ŠKOLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, VNITŘNÍ PROSTORY, PRODEJNÍ PROSTORY
LIGHTING OF HALLS, SOCIAL AREAS AND INTERIORS, OFFICES, SCHOOLS AND MEDICAL FACILITIES, INDOOR SPACES, INDOOR POINTS OF SALE
ILUMINACIÓN DE PASILLOS, ESPACIOS COLECTIVOS E INTERIORES, OFICINAS, INSTALACIONES EDUCATIVAS Y SANITARIAS, ESPACIOS INTERIORES DE VENTA

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO


DALI CRI90 CRI95 min. CLO 2700K 3000K 5000K 2700-6500K 7 YEARS WARRANTY 10 YEARS WARRANTY

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Přepětíová ochrana Surge protection Protección al sobrevoltaje (1 pulse)	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
DOX023	DOXY 1500lm 8W IP40 4K	8	1500	187	A	840	20	185	Z	2kV	1120 x 50 x 90 mm / 3 kg		
DOX059	DOXY 1500lm 8W IP40 4K DALI	8	1500	187	D	840	20	185	Z	2kV	1120 x 50 x 90 mm / 3 kg		
DOX017	DOXY 3000lm 18W IP40 4K	18	3000	166	A	840	20	179	Z	2kV	2240 x 50 x 90 mm / 5,5 kg		
DOX030	DOXY 3900lm 24W IP40 4K DALI	24	3900	162	D	840	20	185	Z	2kV	3360 x 50 x 90 mm / 8,5 kg		
DOX022	DOXY 6000lm 36W IP40 4K	36	6000	166	A	840	20	179	Z	2kV	1120 x 50 x 90 mm / 3 kg		
DOX039	DOXY 5700lm 30W IP40 4K DALI	30	5700	190	D	840	20	185	Z	2kV	1120 x 50 x 90 mm / 3 kg		

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS




Závěsná lanka
Hanging cables
Cable de suspensión




Stropní baldachýn


SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ




179



185



184



186

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com