

LEDAK



VNITŘNÍ PROSTORY, VNITŘNÍ PRODEJNÍ PROSTORY
INDOOR SPACES, INDOOR POINTS OF SALE
ESPACIOS INTERIORES, ESPACIOS INTERIORES DE VENTA

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Moderní design a vytříbený styl, to je svítidlo LEDAK. Uplatnění najde především v prodejních, kde je kladen vysoký důraz na design. O odvod tepla se stará robustní hliníkové těleso. Rozptýl světla zajišťuje optický kryt z PMMA desek s oboustranně frostovaným povrchem zajišťujícím perfektní světelnou účinnost. Uchycení svítidla je řešeno čtyřicí nerezových lanek.

The modern design and specific style that is the lighting LEDAK. It will find its use mainly in shops where the big emphasis is put on design. The massive aluminium body provides the heat sink. The scattering of the light is provided by an optical cover from PMMA desks with a mutually frosted surface which offers perfect lighting effectiveness. The lighting is fixed by four stainless wires.

La luminaria LEDAK combina diseño moderno y un estilo refinado. Se puede usar sobre todo en tiendas que ponen énfasis en el diseño. Un robusto cuerpo de aluminio disipa el calor. La dispersión de la luz está asegurada por una cubierta óptica de placas de polimetacrilato de metilo (plexiglás) con superficie esmerilada en ambos lados, para garantizar una eficiencia perfecta de la luz. La sujeción de la luminaria se hace con cuatro cables de acero inoxidable.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor

HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX
PMMA / PC

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
/ Vida útil L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ LED-Betriebsgeräte

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000K
75000 H
80
OSRAM / HELVAR / TCI



STANDARD / STANDARD

RoHS 50-60 Hz Frequency ON / OFF 220 - 240 V 5 YEARS WARRANTY IP20 MADE IN THOME LIGHTING

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI CRI90 CRI95 min. 3000K 5000K

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
LDK0014	LEDAK 80 4M475 6800lm 45W IP20 4K	45	6800	151	A	840	20	1	Z	575 x 575 x 80 mm		
LDK0012	LEDAK 80 8M475 12200lm 77W IP20 4K	77	12200	158	A	840	20	1	Z	1030 x 1030 x 80 mm		
LDK0016	LEDAK 80 8M475 15300lm 103W IP20 4K	103	15300	149	A	840	20	1	Z	1030 x 1030 x 80 mm		


PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS

Závěsná lanek / Hanging cables / Cable de suspensión



Pro další varianty výkonů kontaktujte info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con: info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



1

4000K