

LumAve 2G



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
PUBLIC LIGHTING
ILUMINACIÓN PÚBLICA

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo LumAve 2G určené pro veřejné osvětlení, montáž na rameno výložníku nebo sloup o průměru 42mm až 60mm. Osazeno LED čipy nejnovější generace od výrobce CREE a předřadníkem MEANWELL. Těleso svítidla tvoří hliníkový korpus v kombinaci s nerezovým materiálem. Použité optické prvky jsou vyrobeny s UV ochranou a vysokou odolností proti vandalizmu. Polohovací držák je možné nastavit v rozsahu ±15° vodorovně nebo svisle. Připojení kabelem a kabelovou spojkou, která je přibalem.

Luminaire LumAve 2G intended for public lighting applications, mounting on an outreach arm or pole with a diameter between 42 mm and 60 mm. Equipped with a ballast MEANWELL and the latest generation of LED chips supplied by the manufacturer CREE. The body of the luminaire consists of an aluminium body in combination with a stainless steel material. Optical components used are manufactured inclusive of UV protection and high resistance to vandalism. The positioning bracket can be adjusted within ±15° horizontally and vertically. Cable connecting provision by cable coupling is included in the package.

Luminaria LumAve 2G diseñada para alumbrado público, montada en un brazo de pluma o columna con un diámetro de 42 mm a 60 mm. Equipada con chips LED de última generación y balasto. El cuerpo de la Luminaria consiste en un cuerpo de aluminio en combinación con un material inoxidable. Los elementos ópticos utilizados están fabricados con protección UV y alta resistencia al vandalismo. El soporte de posicionamiento se puede ajustar dentro de ± 15° horizontal o verticalmente. El cable y la conexión están incluidos.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado

HLINÍK / ALU
PMMA / PC
SILIKON / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
/ Vida útil L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
CREE / SAMSUNG
3000K
80 000 H

70
MEANWELL / OSRAM



STANDARD / STANDARD

RoHS 50-60 Hz Frequency 220 - 240 V ON / OFF CE 5 YEARS WARRANTY IP65 IK 08 MADE IN THOME LIGHTING


NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

AstroDIM CLO gesis 4000K 5000K 5700K


Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CR/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Přepěťová ochrana Surge protection Protección al sobrevoltaje (1 pulse)	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
LUM2001	LumAve 2G °2340lm 18W IP65 3K	18	2340	130	ON/OFF	730	65	139	S/V	6kV	280 x 150 x 110 mm	280 x 150 x 110 mm	3 kg
LUM2007	LumAve 2G °3900lm 34W IP65 3K	34	3900	114	ON/OFF	730	65	139	S/V	6kV	280 x 150 x 110 mm	280 x 150 x 110 mm	3 kg
LUM2002	LumAve 2G °6300lm 54W IP65 3K ASTRODIM+CLO	54	6300	116	Astro + CLO	730	65	139	S/V	6kV	450 x 150 x 110 mm	450 x 150 x 110 mm	5 kg
LUM2010	LumAve 2G °8150lm 70W IP65 4K ASTRODIM+CLO	70	8150	116	Astro + CLO	740	65	139	S/V	6kV	450 x 150 x 110 mm	450 x 150 x 110 mm	5 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



139



154

3000K