

MODY



OSVÍCENÍ VENKOVNÍCH PLOCH, SPORTOVNÍCH AREÁLŮ, MONTÁŽ NA OSVĚTLOVACÍ VĚŽE
LIGHTING OF OUTDOOR AREAS OR SPORT AREAS, ASSEMBLING ON LIGHTING TOWERS
ILUMINACIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES, INSTALACIÓN EN TORRES DE LUZ

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo MODY lze díky svému designu přizpůsobit různým požadavkům na osvětlení rozsáhlých venkovních prostor, průmyslových areálů a sportovišť. Svítidlo se vyznačuje maximální odolností proti vlivům počasí i jinému fyzickému působení. Díky těmto vlastnostem může být použito i na osvětlovací věže. Těleso svítidla je vyrobeno z hliníku, lze osadit širokou škálou optik. Svítidla dodáváme v provedení ON/OFF nebo DALI.

Thanks to its design the luminaire MODY can be adapted to different lighting requirements for large outdoor spaces, industrial areas, sports facilities and stadiums. The beam angle can be adjusted both horizontally and vertically. The luminaire is characterized by maximum resistance to weathering and other physical effects. Thanks to these properties it can be used also on lighting towers. The luminaire body is made of aluminium and can be fitted with a wide range of optics. Luminaires are available in ON/OFF or DALI version.

Gracias a su diseño la luminaria MODY se puede adaptar a requisitos variados para iluminar exteriores amplios, instalaciones industriales, polideportivos y estadios. El ángulo del haz se puede ajustar tanto horizontal como verticalmente. La luminaria se destaca por la máxima resistencia al clima y los efectos físicos. Gracias a estas propiedades se puede utilizar en una torre de iluminación. El cuerpo de la luminaria está fabricado de aluminio, se puede instalar una amplia gama de elementos ópticos. Entregamos la luminaria en una versión concreta ON/OFF, DALI.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor

HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX
PC OPTIKA + KALENÉ SKLO
/ PC OPTICS + TEMPERED GLASS
/ PC OPTICS + VIDRIO ENDURECIDO

Těsnění / Gasket / Sellado
Klipsy / Clips / Clips

SILIKON / SILICON
HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
/ Vida útil L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LUMILEDS
LUMILEDS
4000K
50 000 H
80
MEANWELL



STANDARD / STANDARD


RoHS 50-60 Hz Frequency 220 - 240 V ON / OFF CE 5 YEARS WARRANTY IP66 IK 08 GLASS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO


Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CR1/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Přepětová ochrana Surge protection Protección al sobrevoltaje (1 pulse)	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
MOD0007	MODY 42000lm 280W IP66 4K 60°	280	42000	150	ON/OFF/DALI	840	66	25/60/P50	třmen	-	430 x 440 x 60 mm	430 x 440 x 60 mm	9,5 kg
MOD0019	MODY 26000lm 180W IP66 4K P50	180	26000	144	ON/OFF/DALI	840	66	25/60/P50	třmen	-	430 x 440 x 60 mm	430 x 440 x 60 mm	9,5 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com


SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



25



60



P50

4000K