

ParkLED 2G



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, MĚSTSKÉ PARKY, NÁMĚSTÍ, PARKOVIŠTĚ
PUBLIC LIGHTING, CITY PARKS, SQUARE/PLAZA, CAR PARKS
ILUMINACIÓN PÚBLICA, PARQUES DE LA CIUDAD, CUADRADO, APARCAMIENTO

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo ParkLED 2G určené pro veřejné osvětlení, které najde uplatnění především v parcích. Montáž na sloup o vnějším průměru 63mm. Svítidlo nevyzařuje světelný tok do horního poloprostoru a se svou teplotou chromatičnosti 2700K je vhodné do chráněných krajinných oblastí. Lze nastavit regulaci ASTRODIM a konstantní světelný tok dle požadavku.

The luminaire ParkLED 2G is particularly suitable to light environments such as parks. Mounted on a pole with an outside diameter of 63mm. The luminaire does not emit luminous flux to the upper half-space and its colour temperature of 2700K is suitable for use in protected landscape areas. ASTRODIM function and constant luminous flux can be set as required.

Luminaria ParkLED 2G destinada a la iluminación pública, para usar sobre todo en parques. Instalación en columnas de diámetro externo de 63 mm. La luminaria no irradia luz al semiespacio superior y gracias a una temperatura cromática de 2700 K es adecuada para espacios naturales protegidos. Se puede ajustar una regulación ASTRODIM y un flujo luminoso constante según sea necesario.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado
Klipsy / Clips / Clips

HLINÍK / ALU
PMMA + SKLO / GLASS / VIDRIO
POLYURETAN / POLYURETHAN
HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
/ Vida útil L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul OSRAM
OSRAM
2700K
100 000 H
70
OSRAM



STANDARD / STANDARD

RoHS 50-60 Hz Frequency 220 - 240 V ON / OFF   40°C  5 YEARS WARRANTY IP65   AstroDIM CLO gesis®


NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

 DALI 4000K CRI80


Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Přepětová ochrana Surge protection Protección al sobrevoltaje (1 pulse)	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
PAR2001	ParkLED 2260lm 25W IP65 2700K	25	2260	90	A/C	727	66	145	S	10kV	ø 500 x 579 mm / 9,8 kg		
PAR2002	ParkLED 3770lm 45W IP65 2700K	45	3770	83	A/C	727	66	145	S	10kV	ø 500 x 579 mm / 9,8 kg		
PAR2003	ParkLED 5272lm 55W IP65 2700K	55	5272	95	A/C	727	66	145	S	10kV	ø 500 x 579 mm / 9,8 kg		
PAR2004	ParkLED 6780lm 76W IP65 2700K	76	6780	89	A/C	727	66	145	S	10kV	ø 500 x 579 mm / 9,8 kg		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

SVĚTLNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



145



ME

2700K