

PARK LED 3G

U500 <7%



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, MĚSTSKÉ PARKY, PARKOVIŠTĚ
PUBLIC LIGHTING, CITY PARKS, SQUARE/PLAZA, CAR PARKS

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Svítidlo ParkLED3G je speciálně navrženo pro veřejné osvětlení, s primárním využitím v parcích. Je určeno k montáži na sloup o vnějším průměru 63 mm. Toto svítidlo nevydává světelný tok do horního poloprostoru a díky teplotě chromatičnosti 2200K/2700K je ideální pro použití v chráněných krajinných oblastech. Svítidlo umožňuje nastavení regulace ASTRODIM a konstantního světelného toku.

ParkLED 3G is specially designed for public lighting, primarily used in parks. It is intended for mounting on a pole with an outer diameter of 63 mm. This luminaire does not emit light flux into the upper hemisphere and, thanks to a color temperature of 2200K/2700K, is ideal for use in protected landscape areas. The luminaire allows the setting of ASTRODIM regulation and constant light flux.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser	PMMA + SKLO / GLASS
Těsnění / Gasket	POLYURETAN / POLYURETHANE

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul OSRAM / TCI
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	2700K
Životnost / Service life	100 000h L90B50
CRI / CRI	70
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM / TCI



STANDARD / STANDARD



NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST

3000K 4000K DALI 10 YEARS WARRANTY 7 YEARS WARRANTY

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
ParkLED 3G °1500-9400lm 12-74W IP65 2700K	12 až 74	1500-9400	až 135	A/C	727	65	S	380 x 380 x 568		9 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTESITY

