

SatinéLED



INTERIÉRY DOMŮ A KANCELÁŘÍ, PROVOZNÍ, SKLADOVACÍ A PROVOZNÍ PROSTORY, DÍLNY, VNITŘNÍ I VENKOVNÍ ZASTŘEŠENÉ PROSTORY
 INTERIORS OF HOUSES AND OFFICES, OPERATIONAL AND STORAGE PREMISES, WORKSHOPS, INTERIOR AND OUTDOOR AREA UNDER THE ROOF
 INTERIORES DE CASAS Y OFICINAS, ESPACIOS OPERATIVOS Y DE ALMACÉN, TALLERES, ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES TECHADOS

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

I výrobní prostory mohou být osvětleny decentním světelným zdrojem a SatinéLED je toho důkazem. Zajímavý design svítidla přináší nosný profil z PC materiálu s oboustranně satinovaným povrchem. Svítidlo lze ke stropu zavěsit, přisadit, popřípadě namontovat ke kabelovému žlabu. Díky své vzdušnosti a optimálnímu světlu je pro vás skvělou volbou.

Also manufacturing areas can be lightened by a sober light source and SatinéLED is the best evidence of it. Interesting design of the lighting is brought by a suspensive profile from PC material with mutually satinated surface. The lighting is possible to hang, and/or fit or install to the cable channel. Thanks to airiness and optimal light it is a great choice for you.

Los espacios de producción también se pueden iluminar bien con una luz sutil, como demuestra SatinéLED. El diseño interesante de la luminaria aporta un perfil de policarbonato con ambas superficies satinadas. La luminaria se puede suspender del techo, montarla en superficie o instalarla en una bandeja de cable. Su amplitud y su luz óptima la convierten en una excelente opción.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
 Difuzor / Diffuser / Difusor
 Těsnění / Gasket / Sellado
 Koncovky / End Caps / Terminaciones
 Nosník elektro / Gear Trey / Soporte eléctrico

PC
 PC
 SILIKON / SILICON
 OCEL / STEEL / ACERO
 HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
 LED čipy / LED chips
 K / K
 Životnost / Service life L80F10 / Vida útil L80F10
 CRI / CRI
 Napájecí zdroj / Power supply / Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
 LG / SAMSUNG
 4000K
 75000 H

80
 OSRAM / HELVAR / TCI



STANDARD / STANDARD




NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI Cri90 Cri95 min. 3000K 5000K gesis® 0-60 Hz IP65/69

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
SAT0054	SatinéLED 2450lm 15W IP65 4K	15	2450	163	A	840	65	3	Z/B	550 x 78 x 95 mm		
SAT0020	SatinéLED 4600lm 31W IP65 4K	31	4600	148	A	840	65	3	Z/B	550 x 78 x 95 mm		
SAT0026	SatinéLED 4600lm 31W IP65 4K DALI	31	4600	148	D	840	65	3	Z/B	550 x 78 x 95 mm		
SAT0039	SatinéLED 7700lm 49W IP65 4K	49	7700	157	A	840	65	3	Z/B	1050 x 78 x 95 mm		
SAT0028	SatinéLED 9300lm 63W IP65 4K	63	9300	148	A	840	65	3	Z/B	1050 x 78 x 95 mm		
SAT0041	SatinéLED 9300lm 63W IP65 4K DALI	63	9300	148	D	840	65	3	Z/B	1050 x 78 x 95 mm		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
 Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
 For other performance variants please contact info@thomelighting.com
 Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con: info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



3

