SaturLED 2G

OSVĚTLENÍ PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR, OSVĚTLENÍ SPORTOVNÍCH PROSTOR
LIGHTING OF SPORTS PREMISES, LIGHTING OF INDUSTRIAL PREMISES
ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PARA USOS DEPORTIVOS E INDUSTRIALES

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítidlo SaturLED 2G je určené pro osvětlení průmyslových prostor, výrobních hal a skladů. Těleso svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku. Díku tomu zajišťuje dokonalý odvod tepla a zároveň tvoří nosnou konstrukci s vysokou pevností. Součástí je elektronický předřadník s regulací 1-10V. Montáž zavěšením na lanko nebo řetízek. Použité optické prvky jsou vyrobeny z polykarbonátu s vyzařovacím úhlem 60°. Připojení 230VAC kabelem vyvedeným mimo svítidlo.

The luminaire SaturLED 2G is designed for lighting of industrial premises, production halls and warehouses. The luminaire body is made of pressure-cast aluminium. This makes it an ideal structure for perfect heat dissipation and at the same time a high-strength support structure. The luminaire comprises an electronic ballast with 1-10V control. Wire- or chain-suspended installation. The used optical elements are made of polycarbonate with the irradiation angle of 60°. Connection with a 230VAC cable routed outside the luminaire.

La luminaria SaturLED 2G está destinada a la iluminación de espacios industriales, naves de producción y almacenes. El cuerpo de la luminaria está fabricado de aluminio fundido a presión. Gracias a esto se asegura la perfecta disipación del calor y a la vez una estructura portante muy rígida. Cuenta además con un balasto electrónico con regulación 1-10 V. Se instala suspendida en un cable o una cadenilla. Los elementos ópticos utilizados están fabricados de policarbonato con ángulo de haz de 60°. La conexión con un cable 230VAC está llevas por fuera de la luminaria.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo	HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser / Difusor	PC
Těsnění / Gasket / Sellado	SILIKON / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

LED čipy / LED chips	BRIDGELUX
K / K	4000K / 5000K
Životnost / Service life L80F10 / Vida útil L80F10	80 000 H
CRI / CRI	80

STANDARD / STANDARD

RoHS · 50-60 Hz Frequency · 220 - 240 V · ON / OFF · 45°C -20°C · CE · 5 YEARS WARRANTY · IP65

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

5000K gesis

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm / Size LxWxD mm / Dimensiones L x AN. x AL. mm
SUR2002	**SaturLED 2G °32000lm 200W IP65 5K 1-10V**	200	32000	160	1-10V	850	65	PC	Z	320 x 320x 149 mm
SUR2007	**SaturLED 2G °24000lm 150W IP65 5K 1-10V**	150	24000	160	1-10V	850	65	PC	Z	320 x 320x 149 mm
SUR2008	**SaturLED 2G °20800lm 130W IP65 5K 1-10V**	130	20800	160	1-10V	850	65	PC	Z	320 x 320x 149 mm
SUR2003	**SaturLED 2G °18480lm 110W IP65 4K 1-10V**	110	18480	168	1-10V	840	65	PC	Z	286 x 286 x 138 mm
SUR2009	**SaturLED 2G °13400lm 80W IP65 4K 1-10V**	80	13400	168	1-10V	840	65	PC	Z	286 x 286 x 138 mm
SUR2010	**SaturLED 2G °8350lm 50W IP65 4K 1-10V**	50	8350	167	1-10V	840	65	PC	Z	286 x 286 x 138 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con: info@thomelighting.com

SUR2005 Reflektor pro 110W
Reflector 110W
Reflector 110W

SUR2006 Reflektor pro 200W
Reflector 200W
Reflector 200W

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



PC



PC+REF

DIM 1-10 **4000K**