

SATUR LED HN



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, VÝPRVNÍ BUDOVY, NÁSTUPIŠTĚ, NÁMĚSTÍ
PUBLIC LIGHTING, RAILWAYS DISPATCH BUILDING, TRAIN PLATFORMS, TOWN SQUARE

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Svítlidlo SaturLED HN v designovém provedení jako aktuální LED náhrada za původní výbojkové svítidlo. Součástí je elektronický předřadník s možností regulace 1-10V. Montáž zavěšením na lanko nebo řetízek. Použitý opálový kryt je z polycarbonátu. Připojení 230VAC kabelem vyvedeným mimo svítidlo.

SaturLED HN is a design luminaire that serves as a current LED replacement for the original discharge luminaire. It includes an electronic ballast with 1-10V regulation. The luminaire is mounted by hanging on a cable or chain. The opal cover is made of polycarbonate. Connection is made via a 230VAC cable led out of the luminaire.

SCHVÁLENO  SPRÁVA
ŽELEZNIC

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST

 2700K 3000K DIM 1-10

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
SaturLED HN °3400-8760lm 30-80W IP65 4K	30 až 80	3400-8760	až 115	A	840	65	Z	Ø 352 x 345 mm		5 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com.
For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

MATERIÁL / MATERIAL


Těleso / Housing HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser PC
Těsnění / Gasket SILIKON / SILICONE

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

LED čipy / LED chips LUMILEDS
K / K 4000K
Životnost / Service life 100 000h L80B50
CRI / CRI 80



SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



STANDARD / STANDARD

   MADE IN THOMELIGHTING 50-60 Hz Frequency 220-240V 4000K  CRI80 IP65 ON / OFF RoHS STUCCHI 5 YEARS WARRANTY 