

SCALI

VÝROBNÍ, PROVOZNÍ A SKLADOVÉ PROSTORY, ZASTŘEŠENÉ PROSTORY, PODCHODY, PROSTORY S RIZIKEM VANDALISMU, DOPRAVNÍ TERMINÁLY, SOUVISLÉ ŘADY SVÍTEL
 PRODUCING, OPERATING AND STORAGE AREAS, LIGHTING OF ROOFED AREAS, SUBWAYS, AREAS WITH A DANGER OF VANDALISM, TRANSPORT TERMINALS, CONTINUAL LINES OF LIGHTS
 ESPACIOS DE PRODUCCIÓN, OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO, ESPACIOS TECHADOS, PASOS SUBTERRÁNEOS, ESPACIOS CON RIESGO DE VANDALISMO, TERMINALES DE TRANSPORTE, LÍNEA CONTINUA DE LUMINARIAS

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

SCALI je designové svítidlo vyvinuté speciálně pro osvětlení interiéru, chodeb, ale i výrobních hal či zastřešených prostorů ve venkovním prostředí. Svítidlo SCALI pracuje s nejnovější generací LED technologie, která je uložena v tělesu, vyrobeném z eloxovaného hliníku. Využití tohoto materiálu zaručuje perfektní odvod tepla a dlouhodobou životnost produktu. Optický kryt je vyrobený ze sativaného polycarbonátu, které se dá do hliníkového tělesa jednoduše nacvaknout a pomocí nástroje zase vycvaknout. Svítidlo je možné objednat v závěsné, přísazené nebo zapuštěné variantě do sádkartonu. Délky svítidel SCALI lze volit dle projektu v rozmezí od 0,5m do 3,5m.

SCALI is a designer luminaire developed specifically for interior lighting, corridors, as well as production halls or roofed outdoor areas. SCALI employs the latest generation of LED technology, housed in a body made of anodized aluminium. The use of this material guarantees perfect heat removal and long product life. The optical cover is made of satin-finished polycarbonate, which can be easily snapped into the aluminium body and then snapped out with a special tool. The luminaire can be ordered in a suspended, mounted, or recessed version for plasterboard. The luminaires come in various lengths, ranging from 0.5 m to 3.5 m, based on the specific project need.

SCALI es una luminaria de diseño desarrollada específicamente para la iluminación de interiores, pasillos, pero también de salas de producción o zonas cubiertas exteriores. La luminaria funciona con tecnología LED de última generación alojada en un cuerpo de aluminio anodizado. El uso de este material garantiza una perfecta disipación del calor y la larga vida útil del producto. La cubierta óptica está hecha de policarbonato satinado, que puede encajarse fácilmente en el cuerpo de aluminio y retirarse con una herramienta. La luminaria puede pedirse en versión colgante, montada o empotrada en placa de yeso. Las longitudes de las luces se pueden elegir en función del proyecto en un intervalo de 0,5 m a 3,5 m.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
 Difuzor / Diffuser / Difusor
 Těsnění / Gasket / Sellado
 Nosník elektro / Gear Tray / Soporte eléctrico
 Konečky / End Caps / Terminaciones
 Konektor / Fast Connector / Cableado

HLINÍK / ALU
 PC
 PRYŽ / RUBBER / GOMA
 HLINÍK / ALU
 LAKOVANÁ OCEL / STEEL / ACERO
 STUCCHI / STUCCHI

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
 LED čipy / LED chips
 K / K
 Životnost / Service life L80F10
 / Vida útil L80F10
 CRI / CRI
 Napájecí zdroj / Power supply
 / Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
 SAMSUNG
 3000K
 80000 H
 80
 OSRAM / HELVAR / TCI



STANDARD / STANDARD

RoHS 50-60 Hz Frequency 220 - 240 V $\pm 10^{\circ}\text{C}$ / -20°C CE 5 YEARS WARRANTY CRI80 ON / OFF IK10

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI CRI90 CLO gesis[®] 2700K 4000K 5000K 7 YEARS WARRANTY 10 YEARS WARRANTY HubSense IP66

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Přetíhová ochrana Surge protection Protección al sobrevoltaje (1 pulse)	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
SCA0098	SCALI °700lm 8W IP54 3K tř.II 0,5m	8	700	87	A	830	54	144	P/Z/V	-	500 x 80 x 80 mm / 1 kg		
SCA0180	SCALI °1300lm 14W IP54 3K tř.II 1m	14	1300	92	A	830	54	144	P/Z/V	-	1000 x 80 x 80 mm / 2 kg		
SCA0089	SCALI °2940lm 29W IP54 3K tř.II 2m	29	2940	101	A	830	54	144	P/Z/V	-	2000 x 80 x 80 mm / 3,5 kg		
SCA0119	SCALI °5010lm 50W IP54 3K tř.II 2,5m	50	5010	100	A	830	54	144	P/Z/V	-	2500 x 80 x 80 mm / 4,5 kg		
SCA0210	SCALI °5320lm 51W IP54 3K tř.II 3m	51	5320	104	A	830	54	144	P/Z/V	-	3000 x 80 x 80 mm / 5,5 kg		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
 Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
 For other performance variants please contact info@thomelighting.com
 Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con: info@thomelighting.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS



Rámeček pro zakrytí niky
 Niche frame
 Marco para lámparas empotradas




Lankové závěsy
 Hanging cables
 Cable de suspensión



Přípravek pro demontáž difuzoru

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



144

3000K PC IP54