SINOPE 2G

VÝROBNÍ, PROVOZNÍ A SKLADOVÉ PROSTORY
PRODUCING, OPERATING AND STORAGE AREAS

O PRODUKTU / *ABOUT THE PRODUCT*

Svítidlo Sinope 2G představuje moderní interpretaci klasického prachotěsu, určenou pro osvětlování výrobních, provozních a skladových prostor. Díky robustnímu a výkonnému provedení v kombinaci s nejnovější LED technologií, která je chlazena pevným hliníkovým profilem, umožňuje instalaci svítidla Sinope 2G až do okolní teploty Ta 55°C. Tělo svítidla je zhotoveno z vysoce odolného polykarbonátu (PC) s krytím IP66, což zajišťuje jeho ochranu proti vniknutí prachu a vody. Svítidlo lze flexibilně zavěsit ke stropu, přisadit, nebo namontovat na kabelový žlab. Samozřejmostí je průběžná kabeláž nebo možnost vybavit svítidlo nouzovým modulem. Vyberte si osvědčenou klasiku v modernizovaném provedení.

SINOPE 2G represents a modern interpretation of the classic dustproof luminaire, designed for illuminating production, operational, and storage areas. Thanks to its robust and powerful design combined with the latest LED technology cooled by a solid aluminum profile, the Sinope 2G luminaire can be installed in ambient temperatures up to Ta 55°C. The luminaire body is made of highly durable polycarbonate (PC) with IP66 protection, ensuring its resistance to dust and water. The luminaire can be flexibly hung from the ceiling, surface-mounted, or installed on a cable tray. Continuous cabling or an emergency module can be added. Choose a proven classic in a modernized design.

MATERIÁL / *MATERIAL*

Těleso / Housing	PC
Difuzor / Diffuser	PC
Těsnění / Gasket	POLYURETAN / POLYURETHANE
Klipsy / Clips	NEREZOVÁ OCEL / STAINLESS STEEL
Nosník elektro / Gear Tray	HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / *LED SYSTEM*

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	4000K
Životnost / Service life	100 000h L80B50
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM / HELVAR / TCI



STANDARD / *STANDARD*

3x · MADE IN THOME LIGHTING · 50-60 Hz Frequency · 220-240V · 4000K · CRi80 · IK08 · IP66 · ON / OFF

NA VYŽÁDÁNÍ / *ON REQUEST*

5x · 3000K · 5000K · CRi90 · CRi95 min · DALI · gesis · GRP · PMMA · Ta50°C · 10 YEARS WARRANTY · 7 YEARS WARRANTY

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídící systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm Size LxWxD mm	Váha Weight
SINOPE 2G °1150-5030lm 8-33W	8 až 33	1150-5030	až 155	A	840	66	P/Z	660 x 101 x 101	1,5 kg
SINOPE 2G °2600-8800lm 18-64W	18 až 64	2600-8800	až 155	A	840	66	P/Z	1237 x 101 x 101	2,5 kg
SINOPE 2G °3900-14700lm 26-97W	26 až 97	3900-14700	až 151	A	840	66	P/Z	1573 x 101 x 101	3,5 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other perfomance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / *ACCESSORIES*



Součást balení
/ Part of the package

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / *DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTESITY*



54



141

PC · 5 YEARS WARRANTY · 40°C / -20°C