

TITANIA 2G

U500 <7%

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Svítidlo Titania 2G v designovém provedení a chráněném průmyslovém vzorem představuje moderní řešení veřejného osvětlení v soukromém i veřejném sektoru. O odolnost svítidla se stará celohliníkový korpus v kombinaci s nerezovým spojovacím materiálem. Díky tomu je svítidlo Titania 2G schopno čelit jakékoli nepřízní počasí i pokusům vandalů. Moderní technologie použité u tohoto svítidla umožňují nastavení regulace AstroDIM+CLO. Titania 2G vnáší světlo i do těch nejtemnějších zákoutí a díky variantě CROSS se postará o bezpečnost chodců na silničních přechodech. Objednat jej lze i v nástěnném provedení s montáží na stěny fasád. Montáž se také provádí na rameno výložníku nebo sloup.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser PC
Těsnění / Gasket SILIKON / SILICONE
Nosník elektro HLINÍK / ALU
/ Gear Tray

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips CREE / LUMILEDS
K / K 3000K
Životnost / Service life 100 000h L90B50
CRI / CRI 70
Napájecí zdroj / Power supply OSRAM / MEANWELL



STANDARD / STANDARD

220-240V 3000K **gesit** HubSense **IP65 ON/OFF PC RoHS** **5 YEARS WARRANTY**

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST

2200K 2700K 4000K 5000K 5700K AstroDIM CLO Power DIM

Popis / Description	W	lm	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
TITANIA X 2G 1900-4500lm 15-39W IP65 3K	15-39	1900-4500	ON/OFF, A/C	730	65	S/V	540 x 100 x 185		3 kg
TITANIA X 2G 4500-8650lm 33-70W IP65 3K	33-70	4500-8650	ON/OFF, A/C	730	65	S/V	675 x 100 x 185		3,5 kg
TITANIA 2G 1500-4850lm 11-40W IP65 3K	11-40	1500-4850	ON/OFF, A/C	730	65	S/V	420 x 235 x 190		4 kg
TITANIA 2G 4750-9000lm 36-74W IP65 3K	36-74	4750-9000	ON/OFF, A/C	730	65	S/V	500 x 235 x 190		5 kg
TITANIA 2G 9000-15300lm 65-120W IP65 3K	65-120	9000-15300	ON/OFF, A/C	730	65	S/V	580 x 235 x 190		5,5 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



Nástěnný držák
/ Wall holder

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

SVĚTLNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY

